



Der schnellste Weg zur Sauberkeit

FaWo
zum Reinigen



Hauptstraße 25
84144 Geisenhausen

Tel: 0 87 43 / 96 14 - 0
Fax: 0 87 43 / 96 14 - 70

voegl@voegl-toni.de
www.voegl-toni.de

Toni
vögl

Agrarhandel-Futtermittel

FaWo®exKalk

FaWo®Profi Soft

Saurer Schaumreiniger

FaWo®exKalk ist ein schäumender, stark saurer Reiniger zum Entfernen anorganischer Verschmutzungen in der fleischverarbeitenden Industrie, in metallverarbeitenden Betrieben, in Tierställungen und zur Reinigung von Wasserleitungen. Die Kombination von starker Reinigungskraft mit sehr gutem Schmutzbindervermögen zeichnet **FaWo®exKalk** aus.

Eignet sich zum Reinigen folgender Materialien: Steinfußböden, Fliesen, Edelstahl, Glas, Emaille, Kunststoffe.

Anwendung: Zur manuellen Reinigung oder mit säurefesten Hochdruckreinigern und Sprühgeräten einsetzbar.

Dosierung:

Anwendung	Konzentration	Einwirkzeit
Reinigung je nach Verschmutzungsgrad	2 - 5 %	15 - 30 Min.
Tränkelinien	2 - 4 %	120 Min.
Flüssigfütterung	2 - 5 %	30 - 60 Min.

Gebindegröße:

11,4 kg Kanister

Hinweise: FaWo®exKalk hat bei gebräuchsmäßiger Anwendung keine negativen Einflüsse auf die Biogasanlage.

Nur für den gewerblichen Gebrauch!

Lagerung: Kühl, aber frostfrei, gut belüftet und trocken sowie für Kinder unzugänglich lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Zusammensetzung: Phosphorsäure; Isotridecanol, ethoxyliert; 2-Butoxyethanol

Zusammensetzung: Kaliumhydroxid
Gelistet in der Betriebsmittelliste für den ökologischen Landbau.

FaWo®Profi Gel

Stark alkalischer Gelreiniger

FaWo® Profi Soft ist ein hochalkalisches, gelartiges Reinigungskonzentrat mit einem voluminösen Schaumeffekt zum Entfernen von Eiweiß- und Fettablagerungen auf Oberflächen in der Tierhaltung. Bei niedrigen Konzentrationen mit optimalen Reinigungsergebnissen.

Anwendung: Groben Schmutz von der Fläche entfernen. Mit einem Sprüh- oder Hochdruckgeräte die alkalibeständigen Flächen einschäumen. Den gelartigen Schaum mindestens 15 Minuten einwirken lassen und anschließend gründlich mit Wasser von Trinkwasserqualität abspülen.

Dosierung:

Anwendung	Konzentration	Einwirkzeit
Auf Oberflächen	2 - 6 %	15 - 30 Min.
Nicht auf Aluminium und verzinkten Oberflächen anwenden!		

Gebindegröße:

10 kg Kanister

Hinweise: Materialverträglichkeit testen. Temperatur: bis 50 °C. Frostempfindlich ab -5 °C. Keine Haftung bei nicht sachgemäßer Anwendung.

Nur für den gewerblichen Gebrauch!

Lagerung: Kühl, aber frostfrei, gut belüftet und trocken sowie für Kinder unzugänglich lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Zusammensetzung: Natriumhydroxid, Amine, C12-14 (geradzahlig)-alkyldimethyl-, N-Oxide

Zusammensetzung: Kaliumhydroxid
Gelistet in der Betriebsmittelliste für den ökologischen Landbau.

FaWo®TF plus

Tränkelinie + Flüssigfütterung

FaWo® TF plus ist ein hochalkalisches Konzentrat zum Entfernen aller organischen Verschmutzungen in Tränkelinen und Flüssigfütterungsanlagen in der Tierhaltung.

Anwendung: Nach jedem Durchgang im leeren Stall. Beachten Sie die Herstellerangaben der eingebauten Systeme.

FaWo® TF plus kann auch zur Reinigung von sonstigen Stalloberflächen verwendet werden.

Dosierung:

Anwendung	Konzentration	Einwirkzeit
Tränkelinien	2 - 4 %	8 - 12 h
Flüssigfütterung	3 - 5 %	4 - 6 h
Reinigung je nach Verschmutzungsgrad	3 - 5 %	0,5 h

Gebindegröße:

12,35 kg Kanister

Hinweise: FaWo® TF plus hat bei gebräuchsmäßiger Anwendung keine negativen Einflüsse auf die Biogasanlage. Keine Haftung bei nicht sachgemäßer Anwendung.

Nur für den gewerblichen Gebrauch!

Lagerung: Kühl, aber frostfrei, gut belüftet und trocken sowie für Kinder unzugänglich lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Zusammensetzung: Kaliumhydroxid
Gelistet in der Betriebsmittelliste für den ökologischen Landbau.